

# Netzwerk-Videorecorder NVR408 4TB

# INDEXA®

## TECHNISCHE DATEN

**Spannungsversorgung:** 12V DC

**Stromverbrauch:** max. 36 Watt

**Anzahl unterstützter IP-Kameras:** max. 8

**Netzwerkanschluss:** 1x RJ45 Gigabit Port, 10/100/1000 Mbps

**HDMI-Ausgang:** 3840x2160@30Hz, 1920x1080@60Hz, 1280x1024@60Hz

**Audioein-/ausgang:** je 1x Cinch

**Alarmeinangang:** 4x NO/NC

**Alarmausgang:** 1x NO

**Betriebssystem:** Linux

**Kompressionsformat:** H.265, H.264, MJPEG

**Bandbreite:** max. 80 Mbps

**Bewegungserkennung:** über Kamera oder integriert im NVR

**Festplatte:** 1 x 4TB vorinstalliert (2x 8TB werden unterstützt)

**Monitor-Anschluss:** HDMI/VGA (3840x2160@30Hz, 1920x1080@60Hz, 1280x1024@60Hz)

**USB-Anschluss:** 1x Maus, 1x für Backup

**Backup:** über Netzwerk und USB-Anschluss

**Abmessungen:** 360 x 48 x 241mm

- Netzwerk-Videorecorder (NVR) für bis zu 8 Netzwerkkameras
- Echtzeit-Aufnahme in 8MP, 5MP, 4MP, 3MP, 2MP Auflösung (bis zu 25 Bilder/s pro Kanal)
- Steuerung via Web-Browser oder Maus/Tastatur
- 1 / 4 / 6 / 8 / 9-fach Anzeige
- Inkl. einer speziell für die Videoüberwachung VORINSTALLIERTEN 4TB FESTPLATTE, USB-Maus und Netzwerk-Software
- Bewegungserkennung über Pixeländerung, integriert oder von der Kamera, mit E-Mail- und Push-Benachrichtigung
- Fernzugriff über Browser, DynDNS oder P2P-Service möglich
- Smartphone-Zugriff auf Live- und Aufnahmebilder, Plug-and-Play-Einrichtung für App-Zugriff ohne feste IP-Adresse oder DynDNS
- App für iOS (App Store) und Android (Play Store, Google-Version) kostenlos erhältlich (nicht Teil des Produkts, keine Zusage eines Servicelevels)
- Mehrere Geräte über CMS-Software im Netzwerk verbindbar (MS Windows Betriebssystem erforderlich)
- Unterstützt Kameras mit intelligenten Funktionen wie Liniendetektion und Schnappschussbilder (Bewegung) per E-Mail
- Mit Anschluss für Monitor (HDMI/VGA)
- Lieferung inkl. 4A Netzgerät

### Passendes Zubehör:

PoE-Switch NWS44, NWS83 oder NWS241, INDEXA IP-Netzwerkkameras



NVR408 4TB

Art.Nr. 26563

