SYSTEM 9000 Bus-Bedienteil 9000TA2S

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung über Bus: 12V (9 – 15V)

Stromaufnahme: 45mA (Ruhe), I-calc=110mA

Transponder: RFID 125kHz sowie MIFARE (Classic)13,56MHz

Schutzart: IP55

Betriebstemperatur: -25 bis + 70°C

Abmessungen: 67 x 96 x 19mm

- Bus-Bedienteil für Funk-Bus-Alarmanlage SYSTEM 9000
- In schwarzem Gehäuse für innen oder außen
- Zur Steuerung des System 9000 über Codeeingabe oder Transponder
- Zur Scharf-/Unscharfschaltung sowie zur Steuerung von Schaltausgängen
- Die Anzeige scharf / unscharf ist per Software einstellbar
- Touchtastatur aus gehärtetem Kunststoffglas, das nicht leicht durch Schlüssel oder andere harte Gegenstände zerkratzt werden kann
- Belegt eine Adresse im System
- Mit ca. 1,9m Bus-Anschlusskabel zum Anklemmen auf der Wand-Innenseite
- Zum Anklemmen in und zur Montage auf einer UP-Schalterdose ist Montageplatte 9000TA2-UDS optional erhältlich
- Zum Anklemmen an ein auf Putz gelegtes Kabel ist Aufputzsockel 9000TA2-ADS optional erhältlich

9000TA2S **Art.Nr. 35535**

Technische Änderungen vorbehalten. © INDEXA GmbH, Stand 10.07.2025